



# LASER pu

## 0090 | COLLECTION

### Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

<b>Roll Width</b> Breite / Ancho	<b>140 cm (+/-3%)</b>	
<b>Roll Length (average)</b> Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	<b>30 m</b>	
<b>Surface Composition</b> Obergewebe / Composición Topo	<b>100% Polyurethane</b>	
<b>Backing Composition</b> Untergewebe / Composición Base	<b>80% Polyester + 20% Cotton</b>	
<b>Weight</b> Gewicht / Peso	<b>670 g/lm (+/-5%)</b>	
<b>Thickness</b> Dicke / Espesor	<b>1,0 mm (+/-5%)</b>	
<b>Tensile Strength</b> Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 1421	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre <b>990 N   20,2%</b>	<b>Weft</b> Schuss / Trama <b>415 N   31,8%</b>
<b>Tear Growth Resistance</b> Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 4674-1	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre <b>67,6 N</b>	<b>Weft</b> Schuss / Trama <b>41,3 N</b>
<b>Seam Slippage Resistance</b> Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre <b>3,0 mm</b>	<b>Weft</b> Schuss / Trama <b>3,0 mm</b>
<b>Abrasion Test</b> Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 5470-2	<b>&gt; 100.000</b>	
<b>Permanent Creasing Behavior (Bally Test)</b> Dauerbiegefestigkeit / Resistencia a la Flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 30.000 cycles	<b>PASS</b>	
<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	<b>Dry</b> Trocken / Seco <b>5</b>	<b>Wet</b> Nass / Mojado <b>5</b>
<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	<b>5</b>	



INDOOR

### Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



**Resistance to Hydrolysis**  
Hydrolysebeständig  
Resistencia a la Hidrólisis



**Soft Hand Feeling**  
Weiches Handgefühl  
Tacto Suave



**Durability Performance**  
Haltbarkeitsleistung  
Rendimiento Durabilidad



**Easy Care** (Easy Cleaning Fabric)  
Pflegeleicht / Fácil Cuidado



**Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego**  
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS  
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS  
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



**Respects the environment using application of new technologies in the production process**  
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess  
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



**STANDARD 100**  
9342CIT  
CITEVE



**BLUE WORLD**  
Human Care Technology

### Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza

- **Frequent wash may affect the performance of the product.**
- **To remove dust use a vacuum cleaner.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**
- Häufiges Waschen kann die Qualität des Artikels beeinflussen.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterbürste.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.**
- **Colour migration may occur.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**
- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabbrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



WASH



BLEACH



DRY



DRY



IRON



DRYCLEAN



**elastron**  
GROUP